


N23-AR-CUC-SIR-E



Differenziale di trasporto piedino rotella
Roller press foot feeding control



 Macchina a colonna ad 1 ago, cucure/raffila con trasporto a griffa rotante, piedino rotella sincronizzato col movimento dell'ago. Dispositivo rasafilo, servocomando elettronico per sollevamento piedino e affrancatura iniziale e finale.

CAMPO D'IMPIEGO

Il suo particolare sistema di trasporto punta d'ago permette la cucitura di materiali difficili come gli imbottiti, o di materiali a più strati evitando scorrimenti. Nella lavorazione di tomaie chiuse, la colonna destra permette di poter liberamente guidare la tomaia sul lato sinistra della colonna, peculiarità vantaggiosa per le tomaie da bambino. Il dispositivo rasafilo e l'alzapiedino rendono più efficiente lo svolgimento del lavoro.

VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Possibilità di tagliare facilmente i bordi del materiale cucito grazie ad una piccola lama guidata separatamente dal basso.
- Possibilità di differenziare il trasporto piedino rotella superiore.
- Migliore qualità di affrancatura dei punti iniziali e finali e lunghezza costante dei punti per tutta la cucitura.
- Nuovo rasafilo facile da regolare, con sistema di taglio dei fili corti.
- Effettuazione del punto manuale tramite rotazione del volantino.
- Sostituzione semplificata dei componenti d'usura del dispositivo rasafilo, prendifilo/coltello.
- Ottimo rapporto qualità/prezzo per la macchina e per tutti i pezzi di ricambio.
- Il nuovo motore garantisce una maggiore ergonomia del posto di lavoro.

CARATTERISTICHE / DATI TECNICI

Max velocità cucitura / Max sewing speed.....	2.800 r.p.m. (mod. A-B)
Max velocità cucitura / Max sewing speed.....	2.400 r.p.m. (mod. C)
Max lunghezza punto / Max stitch length.....	4,0 mm
Distanza di taglio sistema CUC:.....	0,8 - 2,5 mm
Velocità di taglio sistema CUC:.....	2800 tagli/min
Tipo di punto / Kind of stitch.....	301

MODELLI / MODELS

- A** Per lavori di materiali leggeri (filati, 60/3 - aghi, 60/80) / For sewing thin materials (thread, 60/3 - needles, 60/80)
B Per lavori di materiali medio pesanti (filati, 30/3 - aghi, 80/110) / For sewing medium-heavy materials (thread, 30/3 - needles, 80/110)
C Per lavori di materiali pesanti (filati, 20/3 - aghi, 110/140) / For sewing heavy materials (thread, 20/3 - needles, 110/140)

 Post-bed sewing machine, single needle, stitching in and trimming linings, rotary feed dog, synchronized needle and presser foot. Thread trimmer, electronic driven control for presser foot lifting and for initial and final backtracking.

APPLICATION AREA

It's special needle-moving system allows to sew difficult materials such as padded items or multi-layer materials, avoiding them from slipping. When sewing closed uppers, the right post-bed allows to move the upper on the left side of the post-bed, advantageous feature for child's uppers. The thread trimmer and the presser foot lifter make the working progress more efficient.

PRODUCT ADVANTAGES

- Thanks to a small knife driven separately from below, is possible to trim linings on upper edges.
- Improved backtracking quality on first and last stitches with constant stitch length during all sewing time.
- New thread trimmer, easy to adjust, with short threads cutting system.
- Manual stitch execution by rotating the handwheel.
- Easy replacement of the thread trimmer and movable knife spring wearing parts.
- Excellent quality-price ratio for the sewing machine and the spare parts.
- Better ergonomics of the working area thanks to the new motor.

FEATURES / TECHNICAL DATA

Alzata piedino / Lifting amount of presser foot.....	7 mm
Sistema ago / Needle system.....	134-LR
Voltaggio / Voltage.....	230 V - 50/60Hz
Dimensioni / Sizes.....	105x55x127 cm
Peso / Weight.....	~ 110 kg